



Technische informatie Oxytronix warmtepompen



Oxytronix full inverter warmtepompen

Digitaal gestuurde warmtepomp in aluminium met ABS behuizing

Verhoogd rendement

Inverter-compressor

Werkingstemperatuur tot -5°C

Geluidsarme ventilator

Automatische ontdooi functie

Warmtewisselaar in titanium

Inclusief flowswitch en winterhoes

	ECWP 17	ECWP 20
* Verwarmingscapaciteit bij lucht 28°C, water 28°C, vochtigheid 80%		
Afgegeven vermogen (kW)	17.1-3.7	20-4.6
Opgenomen vermogen (kW)	2.55-0.23	2.99-0.29
COP	16-6.7	16-6.7
* Verwarmingscapaciteit bij lucht 15°C, water 26°C, vochtigheid 70%		
Afgegeven vermogen (kW)	12-3.2	15-3.9
Opgenomen vermogen (kW)	2.4-0.39	3.0-0.48
COP	8.2-5	8.2-5
* Algemeen		
Spanning	220-240V/50Hz/1PH	
Nominale stroom (A)	11,3	13,3
Maximum stroom (A)	16	20
Zwembad inhoud (met afdekking)(m ³)	24-86	54-118
Debiet (m ³ /h)	5,2	8,2
Drukverlies (kPa)	18	18
Condensator	Twist-titanium in PVC	
Compressor type	Inverter compressor	
Water aansluiting	50mm	
Ventilator snelheid	450-650 RPM	
Geluidsniveau (10m) (dB(A))	≤ 30	≤ 32
Geluidsniveau (1m) (dB(A))	34-48	35-50
Koelmiddel	R32	
* Afmetingen/Gewicht		
Netto gewicht (kg)	117	128
Bruto gewicht (kg)	135	146
Netto afmetingen (mm)	770 x 695 x 1155	
Verpakkingsafmetingen (mm)	810 x 750 x 1160	